



Mástil	Altura máxima	DĞđŽ`ĂŭİĂŸsnjĂĖŽ
Tipo de erección	Tipo	m Ę66
de sistema	de giro	DĂŸZĂŭ
Sistema	anti-giro	DĂŸZĂŭ
Ángulo máximo	de giro	DĞĐAŸSĐŽ
Estabilizador	ajustable	grados tćĲ
		no †



Marca		zÄYwÄd
Modelo		†dEsTjG
Velocidad nominal de operación (60Hz)	rpm	6066
Emission optimizada de escape nivel EPA		d/ Z /s
ŽwđZEtšŸ		/ŸLjĠĐĐšŸ /ŸĚšĠĐĐš
Número de cilindros y disposición		†
Desplazamiento	cm3	qjG
Aspiración		EÄtZdÄu
Regulador de velocidad		DĠĐAŸSDÄ
Capacidad de aceite	l	††
^šEtĠwÄ ĚĠ ĠŸdšÄwšĠŸtŽ ĚĠ wŽiŽd		ŌZÄ
Combustible		šĠĠĠŸ
Sistema de arranque		ŸĠĐlšdšŽ
Circuito eléctrico	V	6†



 **Tamaño reducido,
Silencioso y de
Bajo Consumo**



Polos		↑
Frecuencia	Hz	cB
Voltaje	V	↑xB
Fases		6
Potencia continua 125o/40o	kVA	Q
Tolerancia de voltaje	%	c

CARACTERÍSTICAS DE REMOLQUE

Remolque de sitio		STR
Numero de ejes	nr	1
Conector		Bola de Enganche

Montado e integrado en la cubierta, con el control y la protección de la torre de iluminación protegido con puertas aseguradas con llave.

DIMENSIONES

Longitud	mm	1100
Ancho	mm	600
Altura	mm	6100
Longitud en operación	mm	1100
Ancho en operación	mm	600
Altura en operación	mm	1100
Peso en seco	Kg	6000

AUTONOMÍA

Capacidad de tanque de combustible	l	600
Ubicación de tanque de combustible		Interna



23&,21\$/6

· ZĜŵŹŭdzĜ ŵĂŶZĂŭ ;ĖĜ ɛĜđsĜJ
 c ZĜŵŹŭdzĜ ĖĜ ĐĂđđĜiĜđĂ ĖĜ İĐŽ ;lŭŹJ
 c dŹŵĂ ĖĜ ɛĂŭsĖĂ ĖĜ 666 s
 c WŖĐĂ ĖĜ İŹŵĂ Ă İŖđđĂ ĐŽŶ ĐĂđŭĜ ĖĜ q ŵĜđŹɛ
 c ĂŭĂ ĖĜ ĐŭAɛİĐŽ ĐĂđĂ ĖŹĐŹŵĜŶİŹɛ
 c sAŭİZŭĂ ŠĂŭİLJŶ
 c ^ŖɛİĜŵĂ ĖĜ ĐđĜĐĂŭĖĜŹ
 c ĜđİŖĐĂĖŹ ĖĜ ĂĐĂŖĂ ĐŖŖɛĐĂɛ
 c ZĜİĜɛİŵŖŖĜŶİŹ ĖĜ nŭŖŶĐ ĐŹđ ŖŶŵĜđɛŖŶ ĜŶ ĐĂŭŖĜŶ
 ɛĜĐĐŖŹŶĜɛ ĖĜŭ ŵAɛİŭ